

## Auswahltabellen für Montagebügel | Selection charts for mounting clamps

**A** Typenbezeichnung des Montagesystems  
Type of mounting system

**B** Die Kraft ist dem Datenblatt der Scheibenzelle zu entnehmen.  
Required force is shown in presspack data.

**C1**

**C2**  $C = C1 + C2$  (2 x Kühlkörperbasis / 2 x Heat sink base)

**D** Höhe der Scheibenzelle / Height of disc cell used

**E** Das Isolierrohr muß in den oberen Kühlkörper hineinragen und den Spannweg freilassen.  
The insulation tube must slide into the heat sink and not obstruct the tensioning of the presspack.

**G** Je nach verwendeten Kühlkörpern und Scheibenzellen kommen unterschiedliche Schraubenlängen zum Einsatz.  
Different lengths of bolts are needed depending on the type of the heat sink and presspack used.

Bestell-Nr. Beispiel  
Order-no. example

A	B	C	D	E	G
3 6 0	2 0	5 0	3 0	1 2 0	1 8 0

Type	Kraft Force		Kühlkörper-Basis Heat sink-base		Isolierrohrlänge Insulation tube length	Schraubenlänge Bolt length
	A	B		C1/C2	E	G
KM-360	360	20,30,45	KL-182	25	C + D + 40	C + D + 100
KM-355	355	10,12,15,20,27	KL-180	9,5	C + D	C + D + 75
			KL-182	25		
			KL-183	13		
			KL-189	26		

